

PURIPRESS

Purificador

Practicidad, economía y agua pura y fría para industrias, escuelas, parques y mucho más.



Agua fría



3 etapas de filtración



Para ambientes internos y externos



Control automático de temperatura



Los Purificadores PuriPress 40 y PuriPress 40C ofrecen agua pura y en la temperatura ideal para lugares donde hay una gran circulación de personas. Tienen diseño de columna y se pueden instalar tanto en áreas internas como externas. Con bajo consumo de energía y mucha eficiencia, tienen capacidad para refrigerar 2 litros de agua por hora. Para garantizar agua pura para todos, cuentan con 3 etapas de purificación y máxima eficiencia en la reducción de cloro. Con 2 grifos, una de chorro para la boca y otra de chorro para vaso o squeezes, ofrecen dos opciones para elegir a la hora de si se sirve. Y aún el modelo 40C viene equipado con cuba conjugada en posición más baja, para facilitar el uso por niños.

Características Generales

- Design columna
- Bebedero infantil conjugado***
- Cartucho Se gira, Se cambia: sustitua sin cerrar el registro**
- Chorro para boca
- Chorro para vaso
- Regulación de chorro de agua
- Easy Clean (extraíble para limpiar)**
- Bobina externa (fácil para limpiar)
- Gabinete en color inoxidable**
- Tampo en acero inoxidable pulido
- Depósito de agua en acero inoxidable
- Dreno para limpieza
- Pies antideslizantes



Especificaciones Técnicas

	PuriPress 40	PuriPress 40C	PuriPress 80 Plus
Capacidad			
Volumen Interno del Aparato (L)	1,2	1,2	4,2
Recomendado para (personas/h)	40	40	80
Capacidad de Fornecimiento de agua fría (L/h)*	2	2	3,2
Temperatura de enfriamiento*	10 °C / 50 °F	10 °C / 50 °F	10 °C / 50 °F
Chorro Máximo (L/h)	60	60	60
Uso Comercial	Sí	Sí	Sí
Presión de Trabajo (m.c.a./kPa)	6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa	6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa	6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa
Eficiencia en Mejora de Calidad de Agua			
Etapas de filtrado	3	3	3
Tipo de cartucho	C+3	C+3	C+3
Eficiencia en la retención de Partículas (µm)	Clase – C ≥ 5 a < 15	Clase – C ≥ 5 a < 15	Clase – C ≥ 5 a < 15
Eficiencia en Reducción de Cloro Libre	Aprobado	Aprobado	Aprobado
Bacteriostático	Sí	Sí	Sí
Eficiencia Bacteriológica	Sin Eficiencia Bacteriológica	Sin Eficiencia Bacteriológica	Sin Eficiencia Bacteriológica
Vida Útil del cartucho	3.000 L / hasta 6 meses	3.000 L / hasta 6 meses	3.000 L / hasta 6 meses
Eficiencia Energética			
Grado de Protección	IPX4	IPX4	IPX4
Voltaje (V)	127 o 220	127 o 220	127 o 220
Amperaje (A)	2,0/0,8	2,0/0,8	1,2/0,6
Potencia (W)	120	120	100
Frecuencia - Mercado Nacional (Hz)	60	60	50-60
Consumo de Energía (kWh/mês)	2,52	2,52	4,29
Eficiencia Energética (kW/L)	0,051	0,051	0,031
Dimensiones			
Sin Embalaje (A x L x P) mm	1.120 x 320 x 320	1.120 x 630 x 320	1.120 x 320 x 320
Con Embalaje (A x L x P) mm	1.090 x 330 x 330	1.240 x 330 x 330	1.090 x 330 x 330
Peso Neto (kg)	14,46	17,7	17,7
Peso Bruto (kg)	15,8	18,9	19
Refrigeración			
Refrigeración	Compresor	Compresor	Compresor
Termostato Interno	Sí	Sí	Sí

* Conforme norma ABNT NBR 16236/2013
** Solicite la Asistencia Técnica
*** Solamente en PuriPress 40C

La IBBL S.A. reservase el derecho a realizar modificaciones técnicas y características de los producto sin previo aviso.
Todas las imágenes son meramente ilustrativas. Marzo/2019.