

- Filtro polipropileno comprimida bacteriostático para retener sedimento
- Filtro carbón activado bloque con plata coloidal para evitar el crecimiento microbiológico y retener cloro, olor y mas sabor



Portafiltros para tubería de ½"



BENEFICIOS

- Elimina partículas, tierra, arena y turbidez.
- Reduce el cloro, mal olor y sabores de compuestos organicos
- El Carbón remueve sabores malos, los cuales afectan el sabor de las bebidas.
- Ambos filtros contienen plata coloidal para controlar el crecimiento microbiológico.
- Tiene capacidad de 6,000 galones de reducción de cloro a 1.5 GPM.

CONSEJOS PARA INSTALACION

- Escoger un lugar que aguante el peso en operación.
- Instalar verticalmente.
- Dejar 2-1/2" de espacio para hacer el cambio de los cartuchos.
- Dejar de correr el agua para limpiar el cartucho antes de ponerlo a trabajar.
- Presión Máxima : 75 psi
- Presión mínima: 25 psi

CONSEJOS PARA OPERACION

- Reemplazar los cartuchos cada 3-6 meses o cuando se cae la presión del agua.
- Siempre inspeccionar el anillo O—cambiarlo o lubricarlo si es necesario.
- Limpiar el vaso con un detergente antes de instalar el nuevo pre-filtro.
- Siempre purgar los filtros a la hora de instalarlos

APLICACIONES

