

SISTEMAS DE FILTRACION AUTOMATICA CON CARBÓN ACTIVADO

Para eliminar cloro, olor, sabor y compuestos orgánicos

Características del Carbón Activado

El carbón activado es muy popular debido a su capacidad de corregir muchos de los problemas relacionados a la calidad de agua, entre estas se encuentran:

- Mejora el sabor del agua.
- Elimina el cloro del agua.
- Actúa sobre el mal olor del agua
- Remueve el color del agua, así como de compuestos orgánicos.
- Permite obtener un agua cristalina.



AQUATROL

Características de las Válvulas

- Válvulas automáticas marca CLACK o AQUATROL USA
- Conexiones de 1", 1-1/2", 2" NPT.
- Tanques construidos en fibra de vidrio reforzado, presión máxima de 150 psi.
- Válvulas programadas para autolimpieza, se programan por tiempo o demanda.

Válvulas Automáticas



| MODELO | OPERACIÓN | TUBERÍA | TANQUE PARA CARBON GRANULADO | | | FLUJOS (GPM) | |
|------------|------------|---------|------------------------------|--------------|-------|-------------------|--|
| | | | DIÁMETRO | CARBÓN (Ft3) | GRAVA | CONTINUO @10 PSID | |
| FC10-WS1M | MANUAL | 1" | 9X48" | 1 | 15 | 9 | |
| FC10-WS100 | AUTOMATICO | 1" | 9X48" | 1 | 15 | 9 | |
| FC20-WS100 | AUTOMATICO | 1" | 12X65" | 2 | 25 | 12 | |
| FC30-WS125 | AUTOMATICO | 1" | 14X65" | 3 | 40 | 21 | |
| FC40-WS125 | AUTOMATICO | 1" | 16X65" | 4 | 55 | 25 | |
| FC50-WS125 | AUTOMATICO | 1" | 18X65" | 5 | 70 | 26 | |
| FC70-WS150 | AUTOMATICO | 1-1/2" | 21X62" | 7 | 100 | 30 | |
| FC100-WS20 | AUTOMATICO | 2" | 30X72" | 13 | 300 | 40 | |