

ETAPAS:

- Filtro Bloque de Carbon, para cloro, olor y sabor
- Filtro Dual Resina + carbón granulado, para control de calcio y sarro.



Portafiltros para tubería de 3/4"

BENEFICIOS

- Elimina partículas, tierra, arena y turbidez.
- Reduce el cloro, mal olor y sabores y reducción de sarro.
- El Carbon remueve sabores malos, los cuales afectan el sabor de las bebidas.
- Tiene capacidad de 6,000 galones de reducción de cloro a 1.5 GPM.
- Esta diseñado para remover partículas finas de sedimento, sin una caída de presión grande.

CONSEJOS PARA INSTALACION
CONSEJOS PARA OPERACION
APLICACIONES

- Escoger un lugar que aguante el peso en operación.
- Instalar verticalmente.
- Dejar 2-1/2" de espacio para hacer el cambio de los cartuchos.
- Dejar de correr el agua para limpiar el cartucho antes de ponerlo a trabajar.
- Presión Máxima : 75 psi
- Presión mínima: 25 psi

- Reemplazar los cartuchos cada 6 meses o cuando se cae la presión del agua.
- Siempre inspeccionar el anillo O—cambiarlo o lubricarlo si es necesario.
- Limpiar el vaso con un detergente antes de instalar el nuevo pre-filtro.
- Siempre purgar los filtros a la hora de instalarlos

